PIK. 559,30

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 242,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	247,71	247,85	247,90	247,92	247,95	247,98	248,00	247,95	247,84	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		247,73	247,78	247,40	247,42	247,62	247,65	247,68	247,38	247,40	247,88	247,83	
RZĘDNE TERENU	247,70						247,78						247,85
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,46	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,42	4,00

PIK. 606,80

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,11	248,47	248,52	248,54	248,57	248,60	248,62	248,57	248,21	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,35	248,40	248,02	248,04	248,24	248,27	248,30	248,00	248,02	248,50	248,45	
RZĘDNE TERENU	248,10						248,34						248,20
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,79	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,80	4,00

PIK. 646,50

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,40	248,50	248,54	248,56	248,59	248,62	248,64	248,60	248,39	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,39	248,42	248,04	248,06	248,26	248,29	248,32	248,02	248,04	248,52	248,48	
RZĘDNE TERENU	248,40						248,37						248,39
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,40	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,56	4,00

PIK. 706,70

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,69	248,26	248,31	248,33	248,36	248,39	248,41	248,37	248,22	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,14	248,19	247,81	247,83	248,03	248,06	248,09	247,79	247,81	248,29	248,25	
RZĘDNE TERENU	248,70						248,36						248,20
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,89	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,47	4,00

PIK. 583,00

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,16	248,30	248,35	248,37	248,40	248,43	248,45	248,40	248,20	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,18	248,23	247,85	247,87	248,07	248,10	248,13	247,83	247,85	248,33	248,29	
RZĘDNE TERENU	248,15						248,23						248,20
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,46	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,55	4,00

PIK. 629,00

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,49	248,55	248,59	248,61	248,64	248,67	248,69	248,65	248,41	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,43	248,47	248,09	248,11	248,31	248,34	248,37	248,07	248,09	248,57	248,53	
RZĘDNE TERENU	248,50						248,46						248,40
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,33	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,61	4,00

PIK. 669,80

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100



P.P. = 243,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	248,65	248,41	248,45	248,47	248,50	248,53	248,55	248,51	248,18	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		248,29	248,33	247,95	247,97	248,17	248,20	248,23	247,93	247,95	248,43	248,39	
RZĘDNE TERENU	248,70						248,20						248,18
ODLEGŁOŚCI	-4,00	-3,62	-3,25	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50	3,25	3,74	4,00

Projektował:	mgr inż. J. Morawski	KL-227/91 spec.kosalin.-ekpynkcyjna w zakresie dróg i kw.bdw.		Przebudowa ul. Pogodnej (droga gminna) w miejscowości Bilcza, gmina Morawica	Stadium: Proj. wykonawczy
Opracował:	inż. D. Morawski				Branża: Drogi
Skala: 1:100;100	Rysunek: PRZEKROJE POPRZECZNE				Data: 01.2018
					Nr rys.: 5c